

## GFD series led panel round

**GFD series led panel round, inleg, 14mm dun, dimbaar, CE en TUV gecertificeerd**



De GFD series led panel round is de vervanger van conventionele downlighters en zijn te monteren in ieder systeemplafond door middel van montageveren. De toepassing is zeer divers waaronder kantoren, showrooms, winkels en musea. De GFD series hebben een lange levensduur van minimaal 50.000 branduren en zijn gemakkelijk te installeren. Door het modulaire design is het mogelijk om dit paneel simpel uit te breiden met bijvoorbeeld een dim optie.

<b>Specificaties</b>		Framekleur	Zilver en zwart
Aantal lichtbronnen	1	Maatwerk	Ja, kleur, lumen, watt
Watt	5, 8, 10, 12, 15, 20	Noodverlichting	Ja, autonomie >3 hours
Uitstraling	120°	<b>Behuizing</b>	
Kleur (Kelvin)	3.000, 4.000, 6.000	Afmeting (mm)	Ø120x14mm (hole Ø100)
Kleurweergave	>80		Ø145x14mm (hole Ø130)*
Lumen	5w 300~350lm		Ø180x14mm (hole Ø165)
	10w 800~900lm		Ø200x14mm (hole Ø185)*
	15w 1100~1300lm		Ø220x14mm (hole Ø205)*
	20w 2600~2900lm		Ø240x14mm (hole Ø225)
Lichtbron vervangbaar	Nee		Ø300x14mm (hole Ø285)
Power unit	1	* geen standaard maat. Op bestelling.	
Aansluiting	Wieland GST male	<b>Beschermingsklasse</b>	
Diffuser	Opaal, PMMA	IP-beschermingsklasse	IP20
Frame	Wit	Slagvastheidscode	IK02
Montage	Inleg	<b>Bestelcode</b>	
RoHS	Ja	GFD12005WXXK	Ø120x14mm, 05 Watt
CE-markering	Ja	GFD14508WXXK	Ø145x14mm, 08 Watt
Garantie	5 jaar	GFD18010WXXK	Ø180x14mm, 10 Watt
Lifespan	50.000 uur	GFD20012WXXK	Ø200x14mm, 12 Watt
<b>Bedrijfs- Elektrische gegevens</b>		GFD22015WXXK	Ø220x14mm, 15 Watt
Ingangsspanning	220 tot 240V	GFD24015WXXK	Ø240x14mm, 15 Watt
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz	GFD30020WXXK	Ø300x14mm, 20 Watt
Power factor	>0.9		XX 30 = 3000k
Stroboscopisch effect	Nee		XX 40 = 4000K
<b>Optioneel</b>			XX 60 = 6000k
Dimbaar	Ja, 0-10v	GFN00D18WTK	Emergency pack >3 hours
	Ja, Dali		

© 2017 Green Facility bv. Alle rechten voorbehouden. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.