



GFCP-SGL Canopy series

Specificaties

Aantal lichtbronnen	1
Watt	40, 60, 80, 100, 120, 150
Uitstraling	120°
Kleur (Kelvin)	3.000 ~ 6.500K
Kleurweergave	>80
Lumen per watt	130lm±5%
Lichtbron vervangbaar	Nee
Leds	Philips Lumileds
Power unit	1 Meanwell/Sosen
Aansluiting	Universeel
Lens	Frosted, clear
Behuizing	Wit
Montage	Inbouw, opbouw pendel
RoHS	Ja
CE-markering	Ja
Garantie	5 jaar
Lifespan	50.000 uur

Bedrijfs- Elektrische gegevens

Ingangsspanning	200~240V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power factor	>0.95
Bedrijfstemperatuur	-30°C ~ 45°C

Optioneel

Maatwerk mogelijk	ja (kleur)
Dimbaar	Ja 1-10v, PWN signaal



Beschermingsklasse

IP-beschermingsklasse	IP65
-----------------------	------

Afmeting

Afmeting(lxbxh mm)	40-80W	280x280x40
	100-150W	382x382x48.5

Bestelcode

GFCPSGL060W(xxK)(m)(hc)(ddd)	60W, 7.800lm
GFCPSGL080W(xxK)(m)(hc)(ddd)	80W, 10.400lm
GFCPSGL100W(xxK)(m)(hc)(ddd)	100W, 13.000lm
GFCPSGL120W(xxK)(m)(hc)(ddd)	120W, 15.600lm
GFCPSGL150W(xxK)(m)(hc)(ddd)	150W, 19.500lm

xxK	lichtkleur	30K = 3.000K
		40K = 4.000K
		50K = 5.000K
		65K = 6.500K

M	montage	R = Inbouw
		S = Opbouw
		P = Pendel

hc	kleur behuizing	WW = wit (standaard)
		BB = zwart

ddd	dimbaar	NDI = niet dimbaar
		110 = 1~10v dimming
		PWM = PWM dimming

