

GFNOOD series 211SEK

GFNOOD series 211SEK noodverlichting opbouw pendel



Specificaties		Vluchtrouteaanduiding linksaf		LE
Aantal lichtbronnen	1	Vluchtrouteaanduiding naar beneden		DO
Watt	0.7	Vluchtrouteaanduiding trap af rechts		DORI
Kleur (Kelvin)	5.000	Vluchtrouteaanduiding trap op rechts		UPRI
Lichtbron vervangbaar	Nee	Vluchtrouteaanduiding trap af links		DOLE
Power unit	1	Vluchtrouteaanduiding trap op links		OPLE
Aansluiting	aansluitklem			
Diffuser	Acryl plaat met pic	Optioneel		
Frame	Zilver	Behuizing		
Montage	Opbouw	Afmeting (mm)	zie afbeelding	
RoHS	Ja	Bestelcode*		
CE-markering	Ja	GFNOOD211SEKxx++++		
Garantie	3 jaar (1 jaar op accu)	xx =		
Autotest	ja	Enkelzijdig (SS) of dubbelzijdig (DS)		
Testknop	ja	++++ =		
Bedrijfs- Elektrische gegevens		Vluchtaanduiding rechtdoor of naar boven = UP		
Ingangsspanning	220 tot 240V	Vluchtrouteaanduiding rechtsaf = RI		
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz	Vluchtrouteaanduiding linksaf = LE		
Autonomie	> 6 uur	Vluchtrouteaanduiding naar beneden = DO		
Accu	NI Cad 3.6V 1.8Ah	Vluchtrouteaanduiding trap af rechts = DORI		
Oplaadtijd	24 uur	Vluchtrouteaanduiding trap op rechts = UPRI		
Beveiliging	Overlaad en leegloop	Vluchtrouteaanduiding trap af links = DOLE		
Pictogram		Vluchtrouteaanduiding trap op links = OPLE		
Vluchtaanduiding rechtdoor of naar boven	UP			
Vluchtrouteaanduiding rechtsaf	RI			

