

## GFNOOD series M19XEK

### GFNOOD series M19XE noodverlichting inbouw



#### Specificaties

Aantal lichtbronnen	1
Watt	0.9
Kleur (Kelvin)	5.000
Lichtbron vervangbaar	Nee
Power unit	1
Aansluiting	aansluitklem
Diffuser	Acrylplaat met pictogram
Frame	Wit
Montage	Inbouw
RoHS	Ja
CE-markering	Ja
Garantie	3 jaar (1 jaar op accu)
Autotesting	Ja
Testknop	Ja

#### Bedrijfs- Elektrische gegevens

Ingangsspanning	220 tot 240V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Autonomie	> 3 uur
Accu	NI Cad 3.6V900mAh
Oplaadtijd	24 uur
Beveiliging	Overlaad en leegloop

#### Pictogram

Vluchtaanduiding rechtdoor of naar boven UP

Vluchtrouteaanduiding rechtsaf	RI
Vluchtrouteaanduiding linksaf	LE
Vluchtrouteaanduiding naar beneden	DO
Vluchtrouteaanduiding trap af rechts	DORI
Vluchtrouteaanduiding trap op rechts	UPRI
Vluchtrouteaanduiding trap af links	DOLE
Vluchtrouteaanduiding trap op links	OPLE

#### Behuizing

Afmeting (mm) L356xB115xH62+148mm

#### Bestelcode\*

GFNOODM19XEKxx++++ Pictogram omhoog

xx =

Enkelzijdig (SS) of dubbelzijdig (DS)

++++ =

Vluchtaanduiding rechtdoor of naar boven = UP

Vluchtrouteaanduiding rechtsaf = RI

Vluchtrouteaanduiding linksaf = LE

Vluchtrouteaanduiding naar beneden = DO

Vluchtrouteaanduiding trap af rechts = DORI

Vluchtrouteaanduiding trap op rechts = UPRI

Vluchtrouteaanduiding trap af links = DOLE

Vluchtrouteaanduiding trap op links = OPLE

