

GFP series UPA downlighter

GFP series UPA – 100/110lm/w – rond en vierkant

De GFP series UPA vervangt de traditionele PLC-verlichting en is uitermate simpel in design en montage. Doordat deze serie is uitgevoerd in het rond en vierkant, kunt u dezelfde uitstraling behouden voor het gehele gebouw



Specificaties

Aantal lichtbronnen	1
Watt	11, 15, 20, 25, 30
Uitstraling	90°
Kleur (Kelvin)	3.000, 4.000, 6.000
Kleurweergave	>80 en >90
Lumen/watt	100lm (3.000k), 110lm
Lichtbron vervangbaar	Nee
Power unit	1
Aansluiting	Wieland GST
Diffuser	Opaal, mat
Frame	Wit
Montage	Inbouw
RoHS	Ja
CE-markering	Ja
Garantie	5 jaar
Lifespan	50.000 uur

Bedrijfs- Elektrische gegevens

Ingangsspanning	220 tot 240V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power factor	>0.9

Optioneel

Dimbaar	Ja, 0-10v, Triac, Dali
Maatwerk	Nee
Noodverlichting	Ja, autonomie >3 hours
Beweging sensor	Ja, extern

Behuizing

Afmeting (mm)	11W Ø Ø137xH51
---------------	----------------

11W □ L130xW130xH51

15W Ø L190xW185xH55

15W □ L185xW185xH55

20W Ø Ø190xH55

20W □ L185xW185xH55

25W Ø Ø230xH55

25W □ L230xW230xH55

30W Ø Ø230xH55

30W □ L230xW230xH55

Beschermingsklasse

IP-beschermingsklasse	IP44
Slagvastheidscode	IK02

Bestelcode*

GFDUPA1311WXXØ	Rond 11 Watt
GFDUPA1311WXX□	Vierkant 11 Watt
GFDUPA1915WXXØ	Rond 15 Watt
GFDUPA1915WXX□	Vierkant 15 Watt
GFDUPA1920WXXØ	Rond 20 Watt
GFDUPA1920WXX□	Vierkant 20 Watt
GFDUPA2325WXXØ	Rond 25 Watt
GFDUPA2325WXX□	Vierkant 25 Watt
GFDUPA2330WXXØ	Rond 30 Watt
GFDUPA2330WXX□	Vierkant 30 Watt
*XX= 30 (3.000K), 40 (4.000K), 60 (6.000K)	
GFNOOD11WTK	Emergency pack >3 hours
GFNOOD15WTK	Emergency pack >3 hours
GFNOOD20WTK	Emergency pack >3 hours
GFNOOD25WTK	Emergency pack >3 hours
GFNOOD30WTK	Emergency pack >3 hours

GFP series UPA downlighter

GFP series UPA – 100/110lm/w – rond en vierkant

De GFP series UPA vervangt de traditionele PLC-verlichting en is uitermate simpel in design en montage. Doordat deze serie is uitgevoerd in het rond en vierkant, kunt u dezelfde uitstraling behouden voor het gehele gebouw



Specificaties

Aantal lichtbronnen	1
Watt	11, 15, 20, 25, 30
Uitstraling	90°
Kleur (Kelvin)	3.000, 4.000, 6.000
Kleurweergave	>80 en >90
Lumen/watt	100lm (3.000k), 110lm
Lichtbron vervangbaar	Nee
Power unit	1
Aansluiting	Wieland GST
Diffuser	Opaal, mat
Frame	Wit
Montage	Inbouw
RoHS	Ja
CE-markering	Ja
Garantie	5 jaar
Lifespan	50.000 uur

Bedrijfs- Elektrische gegevens

Ingangsspanning	220 tot 240V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power factor	>0.9

Optioneel

Dimbaar	Ja, 0-10v, Triac, Dali
Maatwerk	Nee
Noodverlichting	Ja, autonomie >3 hours
Beweging sensor	Ja, extern

Behuizing

Afmeting (mm)	11W Ø Ø137xH51
---------------	----------------

11W □ L130xW130xH51
15W Ø L190xW185xH55
15W □ L185xW185xH55
20W Ø Ø190xH55
20W □ L185xW185xH55
25W Ø Ø230xH55
25W □ L230xW230xH55
30W Ø Ø230xH55
30W □ L230xW230xH55

Beschermingsklasse

IP-beschermingsklasse	IP44
Slagvastheidscode	IK02

Bestelcode*

GFDUPA1311WXXØ	Rond 11 Watt
GFDUPA1311WXX□	Vierkant 11 Watt
GFDUPA1915WXXØ	Rond 15 Watt
GFDUPA1915WXX□	Vierkant 15 Watt
GFDUPA1920WXXØ	Rond 20 Watt
GFDUPA1920WXX□	Vierkant 20 Watt
GFDUPA2325WXXØ	Rond 25 Watt
GFDUPA2325WXX□	Vierkant 25 Watt
GFDUPA2330WXXØ	Rond 30 Watt
GFDUPA2330WXX□	Vierkant 30 Watt
*XX= 30 (3.000K), 40 (4.000K), 60 (6.000K)	
GFNOOD11WTK	Emergency pack >3 hours
GFNOOD15WTK	Emergency pack >3 hours
GFNOOD20WTK	Emergency pack >3 hours
GFNOOD25WTK	Emergency pack >3 hours
GFNOOD30WTK	Emergency pack >3 hours